

## Bucha de centro S (ponto móvel)



### Faixa de aplicação

- > Para fixação de fachada em conjunto com parafuso LT com diâmetro da cabeça de 16mm
- > Para formar pontos móveis


### Características

- > Plástico de cor preta
- > Para aplicação em placas com espessuras de 2/4/6/8mm
- > Resistente aos raios UV

### Benefícios

- > As placas já podem ser pré-furadas de fabrica com diâmetro de 11mm
- > Não necessita de suporte para garantir perpendicularidade da fixação
- > Instalação rápida em conjunto com o parafuso LT
- > Fácil revisão da instalação
- > Espessura de 0,5mm da bucha garante que a cabeça do parafuso não tenha contato com a placa durante a fixação, mesmo após várias movimentações da placa

### Aplicações



### Referências cruzadas

JT4-LT-3-5.5x25  
JT4-LT-2/6-6.0x50  
JT3-LT-3-5.5x30  
JF3-LT-2-5.5x30

### Nota

O uso das buchas de centro com o parafuso LT tem que ser combinada com os fabricantes das placas. Observar, as aprovações das placas e instruções de instalações dos fabricantes dos mesmos.

Descrição do item	Diâmetro interno do furo [mm]	Diâmetro de pré-furo [mm]	Máx. espessura do painel [mm]	QTD [peças]	Código
Bucha de centro Ø 11/2 S	8.4	11.0	2.0	500	3010006700
Bucha de centro Ø 11/4 S	8.4	11.0	4.0	500	3010010700
Bucha de centro Ø 11/6 S	8.4	11.0	6.0	500	3010012700
Bucha de centro Ø 11/8 S	8.4	11.0	8.0	500	3010008700