



Arruela de vedação E



Faixa de aplicação

- > Impermeabilização
- > Para melhorar os valores estáticos e dinâmicos
- > E38 e E50 para cobrir perfurações incorretas

Propriedades

- > Parte traseira de metal aço inoxidável A2, espessura 1 mm
- > EPDM aderido
- > Excelente resistência a intempéries e UV

Certificados



Descrição do item	D _M [mm]	d _M [mm]	d _s [mm]	Espessura do elastômero [mm]	Para parafusos Ø [mm]	QTD [peças]	Código
Arruela de vedação E11/2-5.7x1	11	5.7	4.0	2.0	4.8; 4.9; 5.5; DG40	100	3010092300
Arruela de vedação E14/3-5.7x1	14	5.7	4.0	3.0	4.8; 4.9; 5.5	100	3010077300
Arruela de vedação E16/3-5.7x1	16	5.7	4.0	3.0	4.8; 4.9	100	3031067300
Arruela de vedação E16/3-6.8x1	16	6.8	4.0	3.0	5.5; 6.0; 6.3; 6.5; 6.8	100	3010067300
Arruela de vedação E19/3-7.8x1	19	7.8	5.7	3.0	7.2; 7.5	100	3030066300
Arruela de vedação E22/3-6.8x1	22	6.8	4.0	3.0	4.8; 4.9; 5.5; 6.0	100	3010013300
Arruela de vedação E29/3-6.8x1	29	6.8	4.0	3.0	5.5; 6.0; 6.3; 6.5; 6.8	100	3010015300