

Parafuso autobrocante JT3-6-5.5



Faixa de aplicação

- > Fixação de perfis metálicos em substratos de aço de 1.5-6mm (conjunto)
- > Para substratos metálicos de alta resistência


Características

- > Aço inoxidável A2 com ponta broca em aço cementado
- > Arruela de vedação de aço inoxidável
- > Arruela de vedação montada


Nota

Z-10.3-701 aplica-se exclusivamente ao JT3-6-5.5x25 E14

Aplicações




Especificações técnicas



Referências cruzadas

Parafusadeira à bateria
Soquete
Arruela de vedação ORKAN

Certificados



Descrição do item	Comprimento [mm]	Espessura do conjunto [mm]	QTD [peças]	Código
JT3 em aço inoxidável A2 com arruela de vedação E16, Ø 16 mm				
JT3-6-5.5x25-E16	25	0-7	500	3572209361
JT3-6-5.5x35-E16	35	0-16	500	3572377361
JT3-6-5.5x50-E16	50	0-31	250	3572577361
JT3-6-5.5x70-E16	70	22-51	250	3572577361
JT3-6-5.5x90-E16	90	42-71	250	3572211361
JT3-6-5.5x100-E16	100	62-91	100	6572211361
JT3-6-5.5x130-E16	130	82-111	100	3532211625