

## Parafuso para madeira T-FAST® JW2-ST5



### Referências cruzadas

Bit hexalobular TX  
Parafusadeira ASCS 6.3


### Faixa de aplicação

- > Fixação de componentes não pré perfurados ou pré perfurados de madeira, material à base de madeira e componentes de aço pré perfurados e pré-ajustados a componentes não pré perfurados ou pré perfurados de madeira maciça, madeira maciça de construção, madeira laminada colada, madeira laminada em áreas não intemperizadas.
- > Adequado para a fixação de sistemas de isolamento sobre vigas
- > Solução ideal para fixação de caibros em terças


### Características

- > Aço carbono com superfície zincada, espessura de revestimento de 5 µm
- > A cabeça larga aumenta a capacidade de pull-through
- > Rosca parcial com fresa de topo na transição para o eixo do fixador não rosqueado reduz o torque de instalação e simplifica o processo de instalação
- > Geometria de rosca otimizada para fixação rápida
- > A geometria especial da ponta garante um aperto rápido e permite um rápido processo de rotação.

### Aplicações



### Especificações técnicas



### Certificados



### JW2-ST5-6x80/48-V TX30

Hexalobular TORX® 30
Aço Galvanizado
Comprimento da rosca [mm]
Comprimento [mm]
Diâmetro da rosca externa [mm]
Cabeça larga com TORX hexalobular e flangeada
Aço cementado
Parafuso
EJOT

Produto online



Descrição do item	d [mm]	l [mm]	l <sub>g</sub> [mm]	d <sub>n</sub> [mm]	Tipo	QTD [peças]	Código	EAN
<b>d 6.0</b>								
T-FAST JW2-ST5-6.0x80/48-V TX30	6.0	80	48	14.0	TX30	250	3820000029	4061245073941
T-FAST JW2-ST5-6.0x100/60-V TX30	6.0	100	60	14.0	TX30	250	3820000030	4061245073958
T-FAST JW2-ST5-6.0x120/70-V TX30	6.0	120	70	14.0	TX30	250	3820000031	4061245073965
T-FAST JW2-ST5-6.0x140/70-V TX30	6.0	140	70	14.0	TX30	250	3820000032	4061245073972
T-FAST JW2-ST5-6.0x160/70-V TX30	6.0	160	70	14.0	TX30	100	3820000033	4061245073989
T-FAST JW2-ST5-6.0x180/70-V TX30	6.0	180	70	14.0	TX30	100	3820000034	4061245073996
T-FAST JW2-ST5-6.0x200/70-V TX30	6.0	200	70	14.0	TX30	100	3820000035	4061245074009
T-FAST JW2-ST5-6.0x220/70-V TX30	6.0	220	70	14.0	TX30	100	3820000036	4061245074016
T-FAST JW2-ST5-6.0x240/70-V TX30	6.0	240	70	14.0	TX30	100	3820000037	4061245074023
T-FAST JW2-ST5-6.0x260/70-V TX30	6.0	260	70	14.0	TX30	100	3820000038	4061245074030
T-FAST JW2-ST5-6.0x280/70-V TX30	6.0	280	70	14.0	TX30	100	3820000039	4061245074047
T-FAST JW2-ST5-6.0x300/70-V TX30	6.0	300	70	14.0	TX30	100	3820000040	4061245074054
<b>d 8.0</b>								
T-FAST JW2-ST5-8.0x80/48-V TX40	8.0	80	48	21.0	TX40	100	3820000041	4061245074115
T-FAST JW2-ST5-8.0x100/60-V TX40	8.0	100	60	21.0	TX40	100	3820000042	4061245070810
T-FAST JW2-ST5-8.0x120/80-V TX40	8.0	120	80	21.0	TX40	100	3820000043	4061245071619
T-FAST JW2-ST5-8.0x140/80-V TX40	8.0	140	80	21.0	TX40	100	3820000044	4061245070858
T-FAST JW2-ST5-8.0x160/80-V TX40	8.0	160	80	21.0	TX40	50	3820000045	4061245070865
T-FAST JW2-ST5-8.0x180/80-V TX40	8.0	180	80	21.0	TX40	50	3820000046	4061245070889
T-FAST JW2-ST5-8.0x200/80-V TX40	8.0	200	80	21.0	TX40	50	3820000047	4061245070896
T-FAST JW2-ST5-8.0x220/80-V TX40	8.0	220	80	21.0	TX40	50	3820000048	4061245071008
T-FAST JW2-ST5-8.0x240/80-V TX40	8.0	240	80	21.0	TX40	50	3820000049	4061245071015
T-FAST JW2-ST5-8.0x260/80-V TX40	8.0	260	80	21.0	TX40	50	3820000050	4061245071022
T-FAST JW2-ST5-8.0x280/80-V TX40	8.0	280	80	21.0	TX40	50	3820000051	4061245071039
T-FAST JW2-ST5-8.0x300/80-V TX40	8.0	300	80	21.0	TX40	50	3820000052	4061245071046
T-FAST JW2-ST5-8.0x320/80-V TX40	8.0	320	80	21.0	TX40	50	3820000053	4061245071053
T-FAST JW2-ST5-8.0x340/80-V TX40	8.0	340	80	21.0	TX40	50	3820000054	4061245074061
T-FAST JW2-ST5-8.0x360/80-V TX40	8.0	360	80	21.0	TX40	50	3820000055	4061245074078
T-FAST JW2-ST5-8.0x380/80-V TX40	8.0	380	80	21.0	TX40	50	3820000056	4061245074085
T-FAST JW2-ST5-8.0x400/80-V TX40	8.0	400	80	21.0	TX40	50	3820000057	4061245074092