

EJOBAR



Referências cruzadas

JA3-SB-8.0xL E16 DIN 934
 JA3-SB-8.0xL FZD DIN 934
 JT3-SB-8.0xL E16 DIN 934
 JT3-SB-8.0xL FZD DIN 934
 JF3-2-5.5

Faixa de aplicação

- > Barra de apoio profissional e econômica para cobertura plana
- > Cria uma base de fixação forte
- > Nenhuma penetração de membrana necessária
- > Mantém a integridade estanque do telhado
- > Adequado para a maioria das membranas de PVC de camada única

Características

- > Perfil de membrana TPO/PVC
- > A barra de alumínio de 2,0 mm cria uma base de fixação forte
- > As tampas de vedação são moldadas por injeção para um ajuste de precisão

Nota

Para fixar no telhado, o EJOBAR deve ser soldado a quente por uma equipe especializada e aprovada pelo fabricante da membrana de cobertura. Fixar no EJOBAR usando fixadores JF3 2 5,5 x 25.



1 Marque com precisão o EJOBAR a área de instalação.



2 Limpe a superfície com solução apropriada conforme recomendado pelo fabricante



3 Aplicar fixadores corretos para a aplicação nos centros determinado por um cálculo de carga de vento, se necessário.



4 Preparar reforço de cobertura de membrana compatível, arredondando as pontas, 100 mm mais compridas que a barra.



5 Solde o reforço de cobertura da membrana que deve ter 180 mm de largura para vedar sobre a linha de fixação, levando pressão fora da membrana existente.



6 Solde a EJOBAR no centro da membrana, diretamente sobre a linha de fixadores.



7 Como o EJOBAR após a instalação deve se parecer.



8 Como ficará o sistema completo.

Descrição do item	Espessura [mm]	Código
EJOBAR TPO 2G 300 MM	300	9900108904
EJOBAR TPO 2G 500 MM	500	9900108905
EJOBAR PVC 300 MM	300	9900103263
EJOBAR PVC 500 MM	500	9900103264