

Parafuso EJOT DABO® VHT-E-4.8



Referências cruzadas

Disco de fixação HTV 82/40 TK
 Disco de fixação HTV-82/40 F
 Disco de fixação HTV-40 RU
 Disco de fixação HTK-2G 50
 Disco de fixação EcoTek 50
 Disco de fixação HTK-S
 Ferramenta ECOset
 Ferramenta ECOSET HTK

Faixa de aplicação

- > Para fixar membranas de cobertura e material isolante em substrato metálico de $\geq 0.45 \text{ mm} \leq 0.80 \text{ mm}$, chapa de alumínio de 0.8mm /1.0mm/1.2mm, madeira e materiais à base de madeira
- > Construções novas
- > Para combinação com discos de fixação

Características

- > Aço inoxidável A4 com ponta broca de aço endurecida
- > Comprimento da rosca de 100mm
- > Com cabeça chata


Nota

Para chapas de aço mais grossas e/ou de duas camadas, recomendamos o uso do parafuso EJOT DABO® TKE-4,8.


Determinação de comprimento (comp.min.)

Perfil metálico	Espessura do isolamento + 20 mm
Madeira	Espessura do isolamento + 30 mm

Aplicações



Especificações técnicas



Certificados



Em conformidade com os requisitos de acordo com VOB e a classe de aplicação K2 de acordo com DIN 18531 em relação à resistência à corrosão em combinação com discos de fixação HTK 2G, HTK S, EcoTek, EcoTek T

Descrição do item	Comprimento [mm]	Espessura do conjunto [mm]	QTD [peças]	Código
VHT-E-4.8x100	100	60	250	3497300610
VHT-E-4.8x160	160	60	100	3497900610

Compatibilidade acc. para ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S
VHT-E-4.8			X	X	X	X	X	X	X	X