


## Arruela de vedação goiva ORKAN ondulada



### Referências cruzadas

Parafuso autobrocante JT3-6-5,5  
Parafuso autobrocante JT3-12-5,5

### Faixa de aplicação

- > Fixação na onda alta de telhas metálicas onduladas
- > Fixação na onda alta de telhas translúcidas onduladas

### Características

- > Os reforços nervurados garantem alta segurança de instalação
- > Altíssima estanqueidade
- > Alumínio permite acabamento natural ou colorido (RAL)


### Benefícios

- > Maior confiabilidade de instalação
- > Alta estabilidade dimensional
- > Transmissão de carga ideal
- > Sistema de fixação sofisticado em combinação com parafusos autoperfurantes e autobrocantes

### Nota

Utilize apenas parafusos com arruelas de 16 mm e 19 mm de diâmetro. Para a determinação da espessura da braçadeira, leve em consideração a arruela de vedação com 3 mm. As orientações e instruções de instalação fornecidas pelo fabricante do perfil e do painel devem ser observadas. As arruelas de vedação que não são mencionadas são arruelas especiais.

### Aplicações



### Especificações técnicas



### Certificados



Descrição do item	Raio [mm]	Para perfil ondulado	Comprimento [mm]	QTD [peças]	Código
Arruela de vedação goiva ORKAN W24	24	18/76	50	500	3047700110
Arruela de vedação goiva ORKAN W24	24	18/76	50	100	3077700110
Arruela de vedação goiva ORKAN W30	30	27/111	50	500	3050030000
Arruela de vedação goiva ORKAN W30	30	27/111	50	100	3070030000
Arruela de vedação goiva ORKAN W48	48	42/160 + 55/177	50	500	3047400110
Arruela de vedação goiva ORKAN W48	48	42/160 + 55/177	50	100	3077400110