

## Parafuso EJOT DABO® VHT-R-4.8



## Referências cruzadas

Disco de fixação HTV-82/40 TK  
 Disco de fixação HTV 82/40 F  
 Disco de fixação HTV-40 RU  
 Disco de fixação HTK-2G 50  
 Disco de fixação EcoTek 50  
 Disco de fixação HTK-S  
 Ferramenta ECOset  
 Ferramenta ECOSET HTK

## Faixa de aplicação

- > Para fixar membranas de cobertura e material isolante em substratos metálicos de  $0.45 \text{ mm} \leq 0.80 \text{ mm}$ , em madeira ou material à base de madeira
- > Combinação com discos de fixação

## Características

- > Aço cementado e revenido
- > Revestimento Climadur - revestimento de alta qualidade para melhorar a proteção contra corrosão (15 ciclos Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Com cabeça chata


## Nota

Para chapas de aço mais grossas e/ou de duas camadas recomendamos o uso do parafuso EJOT DABO® TKR-4,8


## Determinação do comprimento (comp. min.)

Perfil metálico	Espessura do isolamento + 20 mm
Madeira	Espessura do isolamento + 30 mm

## Aplicações



## Especificações técnicas



## Certificados



Descrição do item	Comprimento [mm]	Espessura do conjunto [mm]	QTD [peças]	Código
VHT-R-4.8x35	35	35	500	3496700609
VHT-R-4.8x50	50	50	500	3496800609
VHT-R-4.8x60	60	60	500	3496900609
VHT-R-4.8x70	70	60	500	3497000609
VHT-R-4.8x80	80	60	250	3497100609
VHT-R-4.8x90	90	60	250	3497200609
VHT-R-4.8x100	100	60	250	3497300609
VHT-R-4.8x120	120	60	250	3497500609
VHT-R-4.8x140	140	60	250	3497700609
VHT-R-4.8x160	160	60	100	3497900609
VHT-R-4.8x180	180	60	100	3498100609
VHT-R-4.8x200	200	60	100	3498300609

## Compatibilidade acc. para ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Flat roof profile FP
<b>VHT-R-4.8</b>			X	X	X	X	X	X	X	X	X