

DEKTITE® Premium 3

**Faixa de aplicação**

- > Ideal para instalações solares e fotovoltaicas
- > Para até 2 cabos de Ø 4-8 mm e 1 tubo de Ø ≤ 35 mm

Incluso na entrega

- 1 tubo intermitente
- 1 cartucho de selante EJOPLAST
- 1 conjunto de parafusos autoperfurantes

Características

- > Versão EDPM (preto)
- > Resistência à temperatura EPDM (preto ou cinza) permanente 50 °C a +115 °C, curto prazo até +150 °C
- > Resistência à temperatura, silicone (vermelho) permanente 50 °C a + 200 °C, curto prazo até +250 °C
- > 20 anos de garantia no material

Nota

Use rebites para placas de fibrocimento. Altura do perfil máx. 45mm.

Descrição do item	Diâmetro do tubo [mm]	Base [mm]	Inclinação do telhado [°]	Quantidade do cartucho [ml]	Quantidade de parafusos [peças]	QTD [peças]	Código
DFE 100 BS	0-35	100 x 100	0-60	80	8	1	8250004704

Informações de pedido: Todas as versões também disponíveis em cinza (EPDM) e vermelho (silicone)

Versões
adicionais
disponíveis



DEKTITE® Square
(conjunto)