

## Parafuso EJOT DABO® TKR-4.8




## Faixa de aplicação

- > Para fixar membranas de cobertura e material isolante em substratos de  $0.70 \text{ mm} \leq 1.5 \text{ mm}$ , em madeira ou material à base de madeira
- > Para combinação com discos de fixação


## Características

- > Aço cementado e revenido
- > Revestimento Climadur - revestimento de alta qualidade para melhorar a proteção contra corrosão (15 ciclos Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Cabeça chata

## Aplicações



## Especificações técnicas



## Certificados



## Referências cruzadas

Disco de fixação HTV-82/40 TK  
 Disco de fixação HTV 82/40 F  
 Disco de fixação HTV-40 RU  
 Disco de fixação HTK-2G 50  
 Disco de fixação EcoTek 50  
 Disco de fixação HTK-S  
 Ferramenta ECOSET  
 Ferramenta ECOSET HTK

## Determinação de comprimento (comp. min.)

Perfil metálico	Espessura de isolamento + 20 mm
Madeira	Espessura de isolamento + 30 mm

Descrição do item	Comprimento [mm]	Espessura do conjunto [mm]	QTD [peças]	Código
TKR-4.8x35	35	35	500	6496700629
TKR-4.8x50	50	50	500	6496800629
TKR-4.8x60	60	56	500	6496900629
TKR-4.8x70	70	56	500	6497000629
TKR-4.8x80	80	56	250	6497100629
TKR-4.8x90	90	56	250	6497200629
TKR-4.8x100	100	56	250	6497300629
TKR-4.8x110	110	56	250	6497400629
TKR-4.8x120	120	56	250	6497500629
TKR-4.8x140	140	56	250	6497700629
TKR-4.8x160	160	56	100	6497900629
TKR-4.8x180	180	56	100	6498100629
TKR-4.8x200	200	56	100	6498300629

## Compatibilidade acc. para ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S
<b>TKR-4.8</b>			X	X	X	X	X	X	X	X