


Bit hexalobular TORX®



Faixa de aplicação

> Para fixação de todos os fixadores EJOT® com acionamento hexalobular TORX®

Especificações técnicas



Referências cruzadas

Porta bits
Parafusadeira à bateria

Descrição do item	Versão e tamanho	Comprimento [mm]	QTD [peças]	Código
Versão: 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3				
TX20-1/4"/Cx25	TX20	25	1	9150010000
TX20W-1/4"/Cx25*	TX20W	25	1	9150008000
TX25-1/4"/Cx25	TX25	25	1	9150009000
TX25W-1/4"/Cx25*	TX25W	25	1	9150003000
TX30-1/4"/Cx25	TX30	25	1	9250431000
TX30W-1/4"/Cx25*	TX30W	25	1	9250431002
TX40-1/4"/Cx25	TX40	25	1	9250480000
Versão: 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3				
TX25HF-1/4"/Ex50**	TX25	50	1	9506008401
TX30-1/4"/Ex50	TX30	50	1	9250431001
TX30-1/4"/Ex200	TX30	200	1	9253014200
TX30-1/4"/Ex350	TX30	350	1	9253014350
Versão: Conexão segmentada M 6				
TX25-M6x33	TX25	33	1	9250251425
TX30-M6x33	TX30	33	1	9250251430

Broca especial: design cônico para ajuste de força na cabeça do parafuso de parafusos pintados. Rebite com função de retenção para parafusos não pintados