

Parafuso EJOFAST® JF3-LT-2-5.5 KD16



Referências cruzadas

Bucha de centro F
Bucha de centro S
Ferramenta LT/STS TX25

Faixa de aplicação

- > Para fixar revestimentos de fachadas a 0,4-1,0 mm
- > Para substratos metálicos
- > Pode ser combinado com buchas de centro fixas ou móveis LT

Características

- > Aço inoxidável A2 com ponta de perfuração em aço temperado
- > Cabeça panela

Benefícios

- > Para cobrir furos com fenda e grandes diâmetros de pré-furação
- > Também disponível com versão pintada
- > Cabeça do parafuso plana para design de fachada estética
- > Fixação sem oscilações com a ferramenta LT
- > Não gera cavaco

Nota

Observe a respectiva aprovação do painel de fachada e as instruções de montagem do fabricante. O parafuso JF requer mais pressão axial do que o parafuso JT com broca de corte clássica para penetrar no componente II.


Processo de informações para pontos móveis em revestimentos de fachadas

Pare de apertar assim que a cabeça do parafuso atingir a superfície e gire o parafuso para trás um quarto de volta para remover a carga da fixação.

Aplicações



Especificações técnicas



Certificados



Descrição do item	Comprimento [mm]	Máx. espessura do painel [mm]	QTD [peças]	Código
JF3-LT-2-5.5x30 KD16	30	13	500	7384212301